

PNY Quadro

Profesjonalne Karty Graficzne

Instrukcja szybkiej instalacji

PNY Technologies Eurpe
Rue J.Cugnot – ZAC du Phare
33708 Merginac cedex – France

- © PNY – wszystkie prawa zastrzeżone, wszelkie kopiowanie poniższego dokumentu bez pisemnej autoryzacji PNY Technologies, Inc. jest zabronione.
- Wszystkie inne wymienione nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich firm jednakże, „™” oraz „®” nie są zastosowane w każdym przypadku w niniejszej instrukcji
- Ograniczenie odpowiedzialności: Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, wszelkich zmian, uzupełnień i przeróbek w odniesieniu do produktów opisanych w niniejszym podręczniku. W związku z tym PNY Technologies nieprzyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione w sposób bezpośredni lub pośredni w wyniku błędów, przeoczeń lub różnic występujących pomiędzy produktem a jego opisem w podręczniku.
- Celem uchwalenia Dyrektywy nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady jest promocja recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Logo przedstawiające przekreślony kubel na śmiecie oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucany razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Powinien być on przetworzony i poddany recyklingowi w odpowiedni sposób, gdyż prawdopodobnie zawiera substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Brak sortowania odpadów może w ostateczności spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Urządzenie należy poddać utylizacji w odpowiednim punkcie odbioru lub zabrać je do dystrybutora celem wymiany “jeden za jeden”. Więcej informacji na temat systemu odbioru udziela władze lokalne lub dystrybutorzy. Ostatecznym celem jest stworzenie każdemu użytkownikowi możliwości przyczynienia się do zachowania zasobów naturalnych i ochrony zdrowia ludzkiego.



Sprzętowa instalacja karty graficznej:

- proszę przestrzegać następujących zasad przy instalacji karty

Przed przystąpieniem do pracy należy dotknąć metalowej części obudowy komputera. Dzięki temu zostaną odprowadzone ładunki elektrostatyczne, które mogłyby uszkodzić elektroniczne podzespoły karty graficznej lub komputera. Nie należy wyjmować karty graficznej z folii antystatycznej dopóki nie jest się gotowym do jej instalacji. W momencie wyjęcia karty z komputera, należy natychmiast umieścić ją w folii antystatycznej. Kartę graficzną, należy trzymać tylko za rogi, tak aby uniknąć dotyku obwodów elektrycznych karty.

- przygotowanie komputera do instalacji

Przed wszystkim należy wyłączyć komputer i wszystkie urządzenia do niego podłączone np. monitor, drukarka itp. Proszę odłączyć przewód zasilający z gniazda umieszczonego z tyłu obudowy komputera. Następnie proszę wyjąć starą kartę graficzną. Karty graficzne zintegrowane na płycie głównej, należy wyłączyć w BIOSie komputera.

- instalacja

Należy odkręcić śruby mocujące obudowę, następnie zdjąć pokrywę obudowy. Wymontować starą kartę graficzną lub usunąć odpowiednią „zaślepkę” dla uzyskania miejsca dla gniazda wtykowego. Delikatnie wsunąć nową kartę graficzną PNY w odpowiednie gniazdo. Zamknąć i przykręcić obudowę komputera. Następnie proszę podłączyć kabel sygnałowy monitora do odpowiedniego złącza karty graficznej. Wszystkie kable muszą być podłączone zanim komputer zostanie włączony. Uwaga - niektóre karty graficzne wymagają dodatkowego zasilania podłączonego niezależnie do odpowiednich złączy na karcie. Zasilanie to musi być doprowadzone przy pomocy odpowiednich złączy z zasilacza komputera. Jeżeli zasilacz nie będzie posiadał odpowiednich złączy to karta graficzna nie będzie działać poprawnie. Więcej informacji na ten temat znajdują się w odpowiednik podręcznikach, na dodatkowych instrukcjach dołączanych do produktu lub w jego specyfikacji technicznej. Tam można też znaleźć wymogi odnośnie mocy pobieranej przez kartę graficzną.

Instalacja oprogramowania

Zanim rozpoczniecie Państwo instalację sterownika karty, upewnijcie się czy system Windows działa poprawnie.

W celu poprawnej instalacji należy:

- odinstalować obecny w systemie stary sterownik karty graficznej
 - uruchomić komputer i włożyć płytę CD-ROM dostarczoną z kartą graficzną
- CD-ROM powinien uruchomić się automatycznie i rozpocząć instalację sterownika. Należy postępować zgodnie z komunikatami ukazującymi się na ekranie.
- po instalacji należy uruchomić komputer ponownie

Uwaga – zamiast sterownika dostarczonego na CD-ROM można zastosować standardowy sterownik NVIDIA pobrany ze strony **www.nvidia.pl**.

Kompletna instrukcja użytkownika znajduje się na płycie CD-ROM dołączonej do karty graficznej.